




Nome prodotto Product name	Disco Smart LED
Codice prodotto Product code	2030
Descrizione Description	Riflettore industriale multipotenza 3 CCT Multipower highbay 3 CCT
Tipo di sorgente Type of source	LED
Tipo di installazione Type of installation	Sospensione Suspension
Materiale Material	Alluminio Aluminium
Colore Colour	Nero Black
Grado di protezione Protection grade	IP65/IK08
Marche Labelling	 
Classe di isolamento Insulation class	Classe I Class I



Dati tecnici  
Technical data

Codice Code	Setting W	Lm Output*	K	mm		kg
				A	B	
2030.200	100	16.001	3.000K-4.000K-6.000K	400	115	3,00
	150	23.571	3.000K-4.000K-6.000K			
	200	31.216	3.000K-4.000K-6.000K			

\*Dati riferiti alla versione 4000°K, versione 3.000K -5%, versione 6.000K +5%/4000°K Output data, 3.000°K version -5%, 6.000°K version +5%

Struttura	Corpo in alluminio pressofuso UNI 5076 verniciato con polvere termoindurente poliestere RAL 9004. Completo di gancio per sospensione.
Structure	Body in die-cast aluminium coated with black polyester thermoset powder RAL 9004. Complete with suspension hook.
Ottica	Diffusore dedicato in policarbonato trattato anti ingiallimento e anti invecchiamento. Ottica diffondente 100°. Rischio fotobiologico esente (RG0) illimitato.
Optics	Polycarbonate diffusor. Wide 100° beam. Photobiological safety risk exempt (RG0).
Cablaggio	Moduli LED ad alta efficienza dedicati. Fattore di potenza >0,90. L80/B20 50.000 ore (Ta 25°C) Temperatura di esercizio da -30°C a +40°C. Potenza selezionabile tramite dip-switch 100W-150W-200W. Temperatura colore 3.000K/4.000K/6.000K, selezionabile a bordo tramite dip-switch. CRI>80, MacAdam SDCM 3. Standard di alimentazione 100-264V/50-60Hz.
Power	High efficiency led modules. Power factor >0,95. L80/B20 50.000 h (Ta 25°C). Working range -40°C to +50°C. Selectable power 100W-150W-200W with dip-switch. Selectable color on board 3.000K/4.000K/6.000K with dip-switch. CRI>80, initial tolerance MacAdam SDCM 3. Power supply 100-264V/50-60Hz.